

ELEMENTI ESSENZIALI UTILI PER LA PROGETTAZIONE

Il tipo di intervento si compone di quegli elementi architettonici indispensabili per la vita della parrocchia e che sono desunti dalle voci della normativa C.E.I..

Più precisamente:

Complesso parrocchiale per 9.000 abitanti, in terza zona sismica, riferimento tabelle parametriche C.E.I. 2008.

a) **chiesa**

- aula liturgica (inclusi battistero, penitenzieria, luogo della custodia eucaristica, luogo per il coro, cappella feriale);
- sacrestia, ufficio, archivio e locali di servizio;

b) **casa canonica** (atri, corridoi, scale e ascensori, ripostigli, locali tecnici, servizi igienici)

e

locali di ministero pastorale

- **Aule** (compresi vani accessori)
- **Salone** compresi i vani accessori (atri, corridoi, scale e ascensori, ripostigli, locali tecnici, servizi igienici)

Ovviamente le tabelle parametriche, allegate, offrono un calcolo tra superficie minima e costi, le quali sono in dipendenza al contributo finanziario che la C.E.I. può erogare al massimo delle sue possibilità di finanziamento.

Queste rappresentano un utile riferimento, anche soprattutto in ordine alle successive richieste di finanziamento, tuttavia possono essere derogate nella consapevolezza che i costi devono essere mantenuti in termini accettabili.

Gli spazi esterni, anche se non compresi nelle tabelle parametriche, dovranno essere progettati in funzione delle attività che possano corredare le attività pastorali della parrocchia stessa, campo da gioco e attività all'aperto